

MI.PUCK DIMMERS

müller EA 66.11 pro4 mi.puck led dimmer



mi.puck App

Overzicht

- Astrodimmer (bestuurbaar op afstand)
- Dimmer voor dimbare LED-lampen voor sturing met fase-afsnijding
- Minimale en maximale dimwaarde instelbaar
- Instelbare inschakelhelderheid of geheugenfunctie
- 1 ingang 230 V~ voor schakelaar of drukknop
- Trappenlichtfunctie
- Batterij backup
- Bluetooth geïntegreerd
- Programmeerbaar en bedienbaar via app (iOS en Android)
- Schakelprogramma deactiveerbaar via app
- Compacte behuizing voor inbouwmontage
- Beveiliging tegen overbelasting, overspanning, kortsluiting en oververhitting

App voor het mi.system:

mi.puck App (Apple App Store)
 (<https://apps.apple.com/us/app/mi-puck/id1590845051>)

mi.puck App (Google Play Store)
 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hugomueller.mi.control>)

Bestelnummers

■ müller	
EA 66.11 pro4	Bluetooth sturing LED Dimmer Afstandsbediening

MI.PUCK DIMMERS

müller EA 66.11 pro4 mi.puck led dimmer

Bestelgegevens

	EAN	Art. Nr.
EA 66.11 pro4	4022709242068	24206

Technische specificaties

Voedingsspanning	230 V, 50 Hz
Eigen verbruik (werkvermogen)	0,3 W
LED (230 V~) Fase-afsnijding	4-150 W
Soort transmissie	Bluetooth LE Bereik tot 75 m
Schakelfuncties	Astro - AAN/UIT Nacht - AAN/UIT Extra - AAN/UIT Permanent - AAN/UIT
Verschuiving astro-schakeltijden	+/-90min.
Geheugenplaatsen	100
Kortste schakelafstand	1 min.
Tijdbasis	Quartz
Nauwkeurigheid quartz	≤±0,5 sec./dag (quartznauwkeurigheid geoptimaliseerd voor typische omgevingsvereisten)
Gangreserve (bij 20 °C)	ca. 10 jaar
Opslagduur data	onbegrensd
Toegestane omgevingstemperatuur	-25...+45 °C
Behuizing	zelfdovende thermoplast
Montage	Inbouwmontage
Soort aansluiting	schroefklemmen
Beschermingsklasse	II bij installatie volgens de regels
Minimale vereiste	Android versie 7.0 iOS 12.0 Bluetooth 4.0
Toebehoren (gratis downloaden)	Programmatie en sturen met een Smartphone via Bluetooth: App - mi.puck

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

